Verbinder 88712.0000



Technische Daten	
Innengewinde	M 12
Belastbarkeit	Stahl galvanisch verzinkt
Abmessungen Rohr	Ø 42,4 x 70 mm
Abmessungen Platte	Ø 100 x 6 mm
Anzahl versenkte Bohrungen	4

Unsere Säulen-Pfetten-Verbinder bieten stabile und zuverlässige Verbindungen, die sich schnell, präzise und einfach nachspannen lassen. Die Pitzl SPP-Verbinder gewährleisten sicheren Halt und sind die ideale Lösung für Zugverbindungen sowie für kombinierte Holzverbindungen wie Säulen-Pfetten-Verbindungen.

Die SPP-Verbindung ist nachspannbar und kann problemlos demontiert werden. Laut ETA-Zulassung ist eine gerade Verschraubung auch im Hirnholz zulässig. Dies ermöglicht eine höhere Zuglastaufnahme durch die Verlängerung der effektiven Gewindelänge der verwendeten Holzbauschrauben.

Detaillierte Bemessungsinformationen finden Sie im Verbinder-Statikhandbuch unter: www.pitzl-connectors.com/downloads.

* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413.
** Stahlversagen maßgebend Klammerwerte für Nutzungsklasse 3* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413.

Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
Siemensstraße 26
D-84051 Altheim

Tel.: +49 (0) 8703 9346-0
E-Mail: info@pitzl-connectors.com
Web: www.pitzl-connectors.com

Verbinder 88712.0000

Statische Werte

SPP-Verbinder (C24)		$F_{1,Rk}$ (Druck)	$F_{1,Rk}$ (Zug)	$F_{2,Rk}$ oder $F_{3,Rk}$	$F_{4,Rk}$ oder $F_{5,Rk}$
Scheibe (mm)	Schrauben (mm)	Holz (kN)	Holz/Stahl (kN)	Holz/Stahl (kN)	Holz/Stahl (kN)
Ø 58 x 4	10 x 120	nach EN 1995-1-1	16,3	7,3	7,3

* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413.
** Stahlversagen maßgebend Klammerwerte für Nutzungsklasse 3* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413.

Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
Siemensstraße 26
D-84051 Altheim


Tel.: +49 (0) 8703 9346-0
E-Mail: info@pitzl-connectors.com
Web: www.pitzl-connectors.com

Verbinder 88712.0000


Zubehör



58000.0000
Fräs und Montagelehre Art. Nr. 58000.0000 aus Alu / Sperrholz



58000.1100
Frässchablone für FM8 (Art. Nr. 58000.0000) zum auffräsen Ø 100 mm



99211.1012
Heco Topix Senkkopf T-Drive Vollgewinde 10x120 mm, znblau (per 100...



99906.0068
Scheibe Ø 68 x 6 mm mit einer Mittelbohrung Ø 18 mm, galvanisch verzinkt

* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413.
** Stahlversagen maßgebend Klammerwerte für Nutzungsklasse 3* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413.

Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
Siemensstraße 26
D-84051 Altheim

Tel.: +49 (0) 8703 9346-0
E-Mail: info@pitzl-connectors.com
Web: www.pitzl-connectors.com