Verbinder 88210.3000



Technische Daten	
Mindestholzabmessungen mit Schrauben Ø5x60mm am Nebenträger	80 x 120 mm
VPE	4
Verbinderhöhe	100 mm
Verbinderdicke (zusammengesetzt)	18 mm
Verbinderbreite Hauptträgerteil	90 mm
Verbinderbreite Nebenträgerteil	60 mm
Anzahl Betonanker für Hauptträgerteil	4
Schrauben für Nebenträgerteil	9 St. Ø5 x 60 - 120 mm

Starker, wie einfacher HVP-Anschluss an Beton und Stahl bis ca. 307 kN. Eine mit Betonankern versehene Ankerplatte gewährleistet den Krafteintrag in das Betonelement. Der Nebenträgeranschluss wird mittels gewöhnlichem HVP-Verbinderteil ausgeführt.

* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 15/0187.
** Stahlversagen maßgebend Klammerwerte für Nutzungsklasse 3* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 15/0187.

Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
Siemensstraße 26
D-84051 Altheim

Tel.: +49 (0) 8703 9346-0
E-Mail: info@pitzl-connectors.com
Web: www.pitzl-connectors.com

Verbinder 88210.3000

Statische Werte

Geometrie [mm]			Ø Bohrung [mm]	Anzahl Anker/Schraube	Ankertyp	Bauteildicke [mm]	Bemessungswert der Einwirkung in Einschubrichtung [kN]				Schraube 8.8	Injektionsbohrung
B	H	D					F2,Rd, Beton			F2,Rd, Stahl		
90	100	15	13	4	FBS II 10x100 45,35,15 SK	140	41,1			129,5	M12	Nein
					FH II 12/15 SK	120		36				Nein
					MMS-Plus F 12x120/30	150	42,4					Nein

* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 15/0187.
** Stahlversagen maßgebend Klammerwerte für Nutzungsklasse 3* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 15/0187.

Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
Siemensstraße 26
D-84051 Altheim

Tel.: +49 (0) 8703 9346-0
E-Mail: info@pitzl-connectors.com
Web: www.pitzl-connectors.com

Verbinder 88210.3000

Zubehör



50934.2000
Nutfräser Art. Nr. 50934.2000 Ø20 mm, Nutzlänge 20 mm, Gesamtlänge...



58396.0000
Spannzangenhalter für "Scheer HM14"



58396.0012
Spannzange Ø 12 mm 60 MN SI 4 K+G



99111.5060
Heco Topix Senkkopf FLAKO PZD blank Vollgewinde 5x60 mm, V2A (per...



99111.5070
Heco Topix Senkkopf FLAKO HD-25 Vollgewinde 5x70 mm, V2A (per 100...



99810.0100
Fischer Ultracut FBS II 10x100 mm, 45/35/15, SK, galvanisch verzinkt



99812.0090
Fischer Hochleistungsanker FH II 12/15 SK, 90 mm, Innensechskant SW...



99818.0125
Innengewindeanker RG MI, 18x125 mm, M12, galvanisch verzinkt

* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 15/0187.
** Stahlversagen maßgebend Klammerwerte für Nutzungsklasse 3* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 15/0187.

Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
Siemensstraße 26
D-84051 Altheim

Tel.: +49 (0) 8703 9346-0
E-Mail: info@pitzl-connectors.com
Web: www.pitzl-connectors.com