# Verbinder 88214.3000



| Technische Daten | |
|---|---|
| Mindestholzabmessungen mit Schrauben Ø5x60mm am Nebenträger | 80 x 160 mm |
| VPE | 4 |
| Verbinderhöhe | 140 mm |
| Verbinderdicke (zusammengesetzt) | 18 mm |
| Verbinderbreite Hauptträgerteil | 90 mm |
| Verbinderbreite Nebenträgerteil | 60 mm |
| Anzahl Betonanker für Hauptträgerteil | 4 |
| Schrauben für Nebenträgerteil | 12 St. Ø5 x 60 - 120 mm |

Starker, wie einfacher HVP-Anschluss an Beton und Stahl bis ca. 307 kN. Eine mit Betonankern versehene Ankerplatte gewährleistet den Krafteintrag in das Betonelement. Der NT-Anschluss wird mittels gewöhnlichem HVP-Verbinderteil ausgeführt.

* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 15/0187.
** Stahlversagen maßgebend Klammerwerte für Nutzungsklasse 3* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 15/0187.

Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
Siemensstraße 26
D-84051 Altheim

Tel.: +49 (0) 8703 9346-0
E-Mail: info@pitzl-connectors.com
Web: www.pitzl-connectors.com

# Verbinder 88214.3000

## Statische Werte

| Geometrie [mm] | | | Ø Bohrung [mm] | Anzahl Anker/Schraube | Ankertyp | Bauteildicke [mm] | Bemessungswert der Einwirkung in Einschubrichtung [kN] | | | Schraube 8.8 | Injektionsbohrung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | H | D | | | | | F2,Rd, Beton | | F2,Rd, Stahl | | |
| 90 | 140 | 15 | 13 | 4 | FBS II 10x100 45,35,15 SK | 140 | 46 | | 129,5 | M12 | Nein |
| | | | | | FH II 12/15 SK | 120 | | 40,7 | | | Nein |
| | | | | | MMS-Plus F 12x120/30 | 150 | 48,2 | | | | Nein |

* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 15/0187.
** Stahlversagen maßgebend Klammerwerte für Nutzungsklasse 3* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 15/0187.

Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
Siemensstraße 26
D-84051 Altheim

Tel.: +49 (0) 8703 9346-0
E-Mail: info@pitzl-connectors.com
Web: www.pitzl-connectors.com

# Verbinder 88214.3000

## Zubehör



**50934.2000**
Nutfräser Art. Nr. 50934.2000 Ø20 mm, Nutzlänge 20 mm, Gesamtlänge...



**58396.0000**
Spannzangenhalter für "Scheer HM14"



**58396.0012**
Spannzange Ø 12 mm 60 MN SI 4 K+G



**99111.5060**
Heco Topix Senkkopf FLAKO PZD blank Vollgewinde 5x60 mm, V2A (per...



**99111.5070**
Heco Topix Senkkopf FLAKO HD-25 Vollgewinde 5x70 mm, V2A (per 100...



**99810.0100**
Fischer Ultracut FBS II 10x100 mm, 45/35/15, SK, galvanisch verzinkt



**99812.0090**
Fischer Hochleistungsanker FH II 12/15 SK, 90 mm, Innensechskant SW...



**99818.0125**
Innengewindeanker RG MI, 18x125 mm, M12, galvanisch verzinkt

* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 15/0187.
** Stahlversagen maßgebend Klammerwerte für Nutzungsklasse 3* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 15/0187.

Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
Siemensstraße 26
D-84051 Altheim

Tel.: +49 (0) 8703 9346-0
E-Mail: info@pitzl-connectors.com
Web: www.pitzl-connectors.com