Verbinder 88440.3000



Technische Daten	
Mindestholzabmessungen mit Schrauben Ø8x160mm am Nebenträger	140 x 420 mm
VPE	4
Verbinderhöhe	400 mm
Verbinderdicke (zusammengesetzt)	25 mm
Verbinderbreite Hauptträgerteil	150 mm
Verbinderbreite Nebenträgerteil	120 mm
Anzahl Betonanker für Hauptträgerteil	4
Schrauben für Nebenträgerteil	16 St. Ø 8 x 100 - 240

Ein weiteres Qualitätsmerkmal der Pitzl HVP-Verbinderserie ist die Eloxierung. Neben einer leichtgängigen Montage und einer schmutzfreien Oberfläche verleiht sie den Pitzl HVP eine sehr ansprechende Optik.

* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 15/0187.
** Stahlversagen maßgebend Klammerwerte für Nutzungsklasse 3* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 15/0187.

Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
Siemensstraße 26
D-84051 Altheim

Tel.: +49 (0) 8703 9346-0
E-Mail: info@pitzl-connectors.com
Web: www.pitzl-connectors.com

Verbinder 88440.3000

Statische Werte

Geometrie [mm]			Ø Bohrung [mm]	Anzahl Anker/Schraube	Ankertyp	Bauteildicke [mm]	Bemessungswert der Einwirkung in Einschubrichtung [kN]				Schraube 8.8	Injektionsbohrung
B	H	D					F2,Rd, Beton			F2,Rd, Stahl		
150	400	20	14	4	FBS II 10x120 65,55,35 SK	155	76,7			129,5	M12	Nein
					FH II 12/25 SK	125		66,3				Nein
					MMS-Plus F 12x120/30	150	61,6					Nein

* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 15/0187.
** Stahlversagen maßgebend Klammerwerte für Nutzungsklasse 3* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 15/0187.

Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
Siemensstraße 26
D-84051 Altheim

Tel.: +49 (0) 8703 9346-0
E-Mail: info@pitzl-connectors.com
Web: www.pitzl-connectors.com

Innovative Holzverbindungssysteme
für höchste Ansprüche

Verbinder 88440.3000

Zubehör



50934.2000
Nutfräser Art. Nr. 50934.2000 Ø20 mm, Nutzlänge 20 mm, Gesamtlänge...




58396.0000
Spannzangenhalter für "Scheer HM14"




58396.0012
Spannzange Ø 12 mm 60 MN SI 4 K+G




58400.0000
Fräs und Montagelehre Art. Nr. 58400.0000 aus Alu / Sperrholz



99211.0812
Heco Topix Senkkopf T-Drive Vollgewinde 8x120 mm, znblau (per 100...




99211.0818
Heco Topix Senkkopf T-Drive Vollgewinde 8x180 mm, znblau (per 100...



99810.0120
Fischer Ultracut FBS II 10x120 mm, 65/55/35, SK, galvanisch verzinkt

99812.0100
Fischer Hochleistungsanker FH II 12/25 SK, 100 mm, Innensechskant...



99818.0125
Innengewindeanker RG MI, 18x125 mm, M12, galvanisch verzinkt

* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 15/0187.
** Stahlversagen maßgebend Klammerwerte für Nutzungsklasse 3* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 15/0187.

Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
Siemensstraße 26
D-84051 Altheim

Tel.: +49 (0) 8703 9346-0
E-Mail: info@pitzl-connectors.com
Web: www.pitzl-connectors.com