# Verbinder 88450.2000



| Technische Daten | |
|---|---|
| Abmessungen B x H x D (mm) | 240 x 500 x 20 |
| Anzahl Schrauben | 76 |
| Verwendbare Schraubengröße | Ø8 x 100 - 240 mm |
| VPE | 4 |

* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 15/0187.
** Stahlversagen maßgebend Klammerwerte für Nutzungsklasse 3* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 15/0187.

Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
Siemensstraße 26
D-84051 Altheim

Tel.: +49 (0) 8703 9346-0
E-Mail: info@pitzl-connectors.com
Web: www.pitzl-connectors.com

# Verbinder 88450.2000

## Statische Werte

| Effektive Gewindelänge ($?_{ef}$) | | Mindestquerschnitt (mm) | | | | Charakteristische Tragfähigkeit Rk (kN) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Brettschichtholz GL24h ($?_k$ = 385 kg/m³) | | | | |
| | | HT | | NT | | | | NT | HT | |
| Schrauben | $?_{ef}$ (mm) | Höhe | Breite | Höhe | Breite | $F_{2,Rk}$ | $F_{3,Rk}$ | $F_{4,Rk}$ | $F_{4,Rk}$ | $F_{1,Rk}$ |
| 8x160 mm | 150 mm | 520 | 160 | 520 | 260 | 402,30 | 36,40 | 128,61 | 203,36 | 78,23 |
| 8x180 mm | 170 mm | 550 | 180 | 550 | 260 | 450,27 | 36,40 | 128,61 | 203,36 | 87,56 |
| 8x200 mm | 190 mm | 580 | 200 | 580 | 260 | 497,68 | 36,40 | 128,61 | 203,36 | 96,78 |
| 8x220 mm | 210 mm | 610 | 220 | 610 | 260 | 544,59 | 36,40 | 128,61 | 203,36 | 105,90 |
| 8x240 mm | 230 mm | 640 | 240 | 640 | 260 | 581,79 | 36,40 | 128,61 | 203,36 | 113,13 |

* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 15/0187.
** Stahlversagen maßgebend Klammerwerte für Nutzungsklasse 3* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 15/0187.

Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
Siemensstraße 26
D-84051 Altheim

Tel.: +49 (0) 8703 9346-0
E-Mail: info@pitzl-connectors.com
Web: www.pitzl-connectors.com

# Verbinder 88450.2000

## Zubehör



**50934.2000**
Nutfräser Art. Nr. 50934.2000 Ø20 mm, Nutzlänge 20 mm, Gesamtlänge...



**58396.0000**
Spannzangenhalter für "Scheer HM14"



**58396.0012**
Spannzange Ø 12 mm 60 MN SI 4 K+G



**99211.0812**
Heco Topix Senkkopf T-Drive Vollgewinde 8x120 mm, znblau (per 100...



**99211.0818**
Heco Topix Senkkopf T-Drive Vollgewinde 8x180 mm, znblau (per 100...

* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 15/0187.
** Stahlversagen maßgebend Klammerwerte für Nutzungsklasse 3* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 15/0187.

Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
Siemensstraße 26
D-84051 Altheim

Tel.: +49 (0) 8703 9346-0
E-Mail: info@pitzl-connectors.com
Web: www.pitzl-connectors.com