Pfostenträger 10951.1000



Technische Daten	
Bohrung Ø 12 mm oben	4
Einbauhöhe mm	146 - 211
Untere Platte mm	160 x 100 x 8
Gewinde M 24 unten	65
Gewinde M 24 oben	65
Bohrung Ø 13 mm unten	4
Obere Platte mm	100 x 100 x 8
Max. charakteristische Tragfähigkeit Druck/Zug für Stahl	94,2* / 11,8* kN
Max. charakteristische Tragfähigkeit Druck/Zug für Holz	170,0 / 50,0 kN

Ein System für jeden Einsatzbereich! Edelstahl V4A, eine Gewindestärke M24 und eine Plattengröße von 100 x 100 in Materialstärken von 8 mm bieten für jeden Anwendungsfall die perfekte Lösung. Abhub und seitliche Einwirkungen können mittels einer geraden Verschraubung ins Hirnholz mit Edelstahl Holzschrauben Vollgewinde 10 x 120 mm gesichert werden. Selbstverständlich sind Pfostenträger vom System Rechts/Links Gewinde im fertig eingebauten Zustand auch unter hohen Lasteinwirkungen problemlos höhenverstellbar. Durch die Verwendung von zusätzlichen Kontermuttern ist eine hohe Steifigkeit möglich.

Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
Siemensstraße 26
D-84051 Altheim

Tel.: +49 (0) 8703 9346-0
E-Mail: info@pitzl-connectors.com
Web: www.pitzl-connectors.com

Pfostenträger 10951.1000

Zubehör



99110.1012
Tellerkopf-Schraube Ø 10 x 120 m, Vollgewinde, V2A

Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
Siemensstraße 26
D-84051 Altheim

Tel.: +49 (0) 8703 9346-0
E-Mail: info@pitzl-connectors.com
Web: www.pitzl-connectors.com