# Pfostenträger 10952.1000



| Technische Daten | |
|---|---|
| Bohrung Ø 12 mm oben | 4 |
| Einbauhöhe mm | 146 - 211 |
| Untere Platte mm | 160 x 100 x 8 |
| Gewinde M 24 unten | 65 |
| Gewinde M 24 oben | 65 |
| Bohrung Ø 13 mm unten | 4 |
| Obere Platte mm | Ø 100 x 8 |
| Max. charakteristische Tragfähigkeit Druck/Zug für Stahl | 83,8* / 11,8* kN |
| Max. charakteristische Tragfähigkeit Druck/Zug für Holz | 90,0 / 50,0 kN |

Ein System für jeden Einsatzbereich! Gewindestärken von 20 bis 30 mm und verschiedenste Plattengrößen in Materialstärken von 6 bis 15 mm bieten für jeden Anwendungsfall die perfekte Lösung. Abhub und seitliche Einwirkungen können mittels einer geraden Verschraubung ins Hirnholz mit Holzschrauben Vollgewinde 10 x 120 mm (europäisch technisch zugelassen) oder einem Schwert bzw. Seitenlaschen gesichert werden. Selbstverständlich sind Pfostenträger vom System Rechts/Links Gewinde im fertig eingebauten Zustand auch unter hohen Lasteinwirkungen problemlos höhenverstellbar. Durch die Verwendung von zusätzlichen Kontermuttern ist eine hohe Steifigkeit möglich. Zur seitlichen Fixierung wird der Dorn M 24 x 110 mm in die Holzsäule gesteckt. * weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413

Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
Siemensstraße 26
D-84051 Altheim

Tel.: +49 (0) 8703 9346-0
E-Mail: info@pitzl-connectors.com
Web: www.pitzl-connectors.com

# Pfostenträger 10952.1000

## Zubehör



**50020.2400**
Bohrlehre Ø 24 mm



**99110.1012**
Tellerkopf-Schraube Ø 10 x 120 m, Vollgewinde, V2A

Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
Siemensstraße 26
D-84051 Altheim

Tel.: +49 (0) 8703 9346-0
E-Mail: info@pitzl-connectors.com
Web: www.pitzl-connectors.com