# Pfostenträger 10931.1306



| Technische Daten | |
|---|---|
| Gewinde M 30 unten | 200 |
| Gewinde M 30 oben | 150 |
| Bohrung Ø 15 mm unten | 4 |
| Bohrung Ø 12 mm oben | 4 |
| Einbauhöhe mm | 340 - 435 |
| max. charakteristische Drucktragfähigkeit (kN) * | 168,6 |
| Untere Platte mm | 160 x 100 x 15 |
| Obere Platte mm | 100 x 100 x 15 |
| Dorn Rohrgewinde M 44 mm | 130 |

Die Pfostenträgerserie für Abbundzentren und Zimmereien. Ein vielfältig verwendbares Pfostenträgersystem zur Aufnahme von Druck-, Zug - und Querkräften. Höhenverstellbar auch im eingebauten Zustand und unter hoher Lasteinwirkung. Durch die Verwendung von zusätzlichen Kontermuttern ist eine hohe Steifigkeit möglich.

Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
Siemensstraße 26
D-84051 Altheim

Tel.: +49 (0) 8703 9346-0
E-Mail: info@pitzl-connectors.com
Web: www.pitzl-connectors.com

# Pfostenträger 10931.1306

## Zubehör



**50020.4200**
Bohrlehre Ø 42 mm



**99210.1016**
Tellerkopf-Schraube Ø 10 x 160 mm, Vollgewinde

Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
Siemensstraße 26
D-84051 Altheim

Tel.: +49 (0) 8703 9346-0
E-Mail: info@pitzl-connectors.com
Web: www.pitzl-connectors.com