Pfostenträger 11008.2160



Technische Daten	
Einbauhöhe mm	160
max. charakteristische Drucktragfähigkeit (kN) *	376.0
Untere Platte mm	140 x 140 x 15
Obere Platte mm	140 x 140 x 15
Rohr Ø mm	82,5 x 5
Bohrung Ø 17 mm unten	4
Bohrung Ø 17 mm oben	4

Die hauseigene Fertigung ermöglicht es Pitzl schnell und flexibel auf Kundenwünsche zu reagieren. Aufgrund der überproportional angefallenen Schneemassen in weiten Teilen Europas war es nötig, rasch angepasste Pfostenträger zu entwickeln und zu bauen. Das äußerst massiv ausgeführte PTP plus Pfostenträger System 11008.____ ist ab sofort sowohl starr als auch verstellbar erhältlich. Die optimal abgestimmte Bauweise ermöglicht sehr hohe charakteristische Lastaufnahmen auf Druck bis zu 515 kN sowie bei horizontalen Lasteinwirkungen bis zu 18,2 kN. Das bewährte Pitzl Verschraubungskonzept oder ein Schwert mit Stabdübelbohrung garantieren einen Abhubwert bis zu 50 kN.

Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
Siemensstraße 26
D-84051 Altheim

Tel.: +49 (0) 8703 9346-0
E-Mail: info@pitzl-connectors.com
Web: www.pitzl-connectors.com

Pfostenträger 11008.2160

Zubehör



99210.1016
Tellerkopf-Schraube Ø 10 x 160 mm, Vollgewinde

Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
Siemensstraße 26
D-84051 Altheim

Tel.: +49 (0) 8703 9346-0
E-Mail: info@pitzl-connectors.com
Web: www.pitzl-connectors.com