

Pfostenträger 10900.0000



Technische Daten

Bohrung Ø 12 mm oben	4
Einbauhöhe mm	122 - 182
max. charakteristische Drucktragfähigkeit (kN) *	54,0 **
Untere Platte mm	100 x 100 x 6
Bohrung Ø 12 mm unten	4
Obere Platte mm	100 x 100 x 6
Gewinde M 20 unten	55
Gewinde M 20 oben	55

Ein System für jeden Einsatzbereich! Gewindestärken von M20 bis M30 und verschiedenste Plattengrößen in Materialstärken von 6 bis 15 mm bieten für jeden Anwendungsfall die perfekte Lösung. Abhub und seitliche Einwirkungen können mittels einer geraden Verschraubung ins Hirnholz mit Holzschrauben Vollgewinde 10 x 120 mm (europäisch technisch zugelassen) oder einem Schwert bzw. Seitenlaschen gesichert werden. Selbstverständlich sind Pfostenträger vom System Rechts/Links Gewinde im fertig eingebauten Zustand auch unter hohen Lastenwirkungen problemlos höhenverstellbar. Durch die Verwendung von zusätzlichen Kontermuttern ist eine hohe Steifigkeit möglich. Standardausführung mit oberer quadratischer Platte. * weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413 ** Stahlversagen Teilsicherheitsbeiwert wird empfohlen γ_m 1.0