

Pfostenträger 10921.1406




Technische Daten

Gewinde M 30 unten	250
Gewinde M 30 oben	65
Bohrung Ø 15 mm unten	4
Bohrung Ø 12 mm oben	4
Einbauhöhe mm	345 - 405
max. charakteristische Drucktragfähigkeit (kN) *	185,7
Untere Platte mm	160 x 100 x 15
Obere Platte mm	100 x 100 x 15

Ein System für jeden Einsatzbereich! Gewindestärken von M20 bis M30 und verschiedenste Plattengrößen in Materialstärken von 6 bis 15 mm bieten für jeden Anwendungsfall die perfekte Lösung. Abhub und seitliche Einwirkungen können mittels einer geraden Verschraubung ins Hirnholz mit Holzschrauben Vollgewinde 10 x 120 mm (europäisch technisch zugelassen) oder einem Schwert bzw. Seitenlaschen gesichert werden. Selbstverständlich sind Pfostenträger vom System Rechts/Links Gewinde im fertig eingebauten Zustand auch unter hohen Lastenwirkungen problemlos höhenverstellbar. Durch die Verwendung von zusätzlichen Kontermuttern ist eine hohe Steifigkeit möglich.

Pfostenträger 10921.1406

Zubehör



50020.3000
Bohrlehre Ø 30 mm



99210.1016
Tellerkopf-Schraube Ø 10
x 160 mm, Vollgewinde