Pfostenträger 10529.8090



Technische Daten	
Oberteil Abmessungen	Ø 96 x 8 mm
Oberteil Bohrungen	4 St. Ø 10,5 mm
Unterteil Abmessungen	140 x 140 x 8 mm
Unterteil Bohrungen	4 St. Ø 13 mm
Unterteil Gewinde	M24 x 90 mm
Verstellbereich	141 - 201 mm
Max. charakteristische Tragfähigkeit Druck/Zug für Stahl	96,5* / 21,5* kN
Max. charakteristische Tragfähigkeit Druck/Zug für Holz	152,0 / 50,0 kN

Dreh – Klick: Das innovative Pfostenträger-System mit Zentrierspitze

Mit dem Pitzl Stecksystem wird die Montage zum mühelosen Arbeitsablauf. Die Bauteile lassen sich bereits im Vorfeld optimal vormontieren, sodass auf der Baustelle nur noch wenige Handgriffe erforderlich sind: zusammenstecken, einrasten – fertig. Das reduziert nicht nur Montagezeit, sondern auch Werkzeugbedarf, Arbeitsaufwand und Personalressourcen.

Durch aufeinander abgestimmte Materialstärken gewährleistet das System eine maximale Tragfähigkeit gegenüber Druck-, Zug- und Querkräften. Eine Höhenverstellung ist auch in eingebautem Zustand und unter hoher Lasteinwirkung möglich.

**Weitere statische Werte finden Sie in unserem Statikbuch sowie in der ETA 10/0413.*

Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
Siemensstraße 26
D-84051 Altheim

Tel.: +49 (0) 8703 9346-0
E-Mail: info@pitzl-connectors.com
Web: www.pitzl-connectors.com

Pfostenträger 10529.8090

Zubehör



50934.2000
Nutfräser Art. Nr. 50934.2000 Ø20 mm, Nutzlänge 20 mm, Gesamtlänge...



58000.0000
Fräs und Montagelehre Art. Nr. 58000.0000 aus Alu / Sperrholz



58000.1100
Frässchablone für FM8 (Art. Nr. 58000.0000) zum auffräsen Ø 100 mm

Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
Siemensstraße 26
D-84051 Altheim

Tel.: +49 (0) 8703 9346-0
E-Mail: info@pitzl-connectors.com
Web: www.pitzl-connectors.com

Pfostenträger 10529.8090

Schrauben



99110.1012
Tellerkopf-Schraube Ø 10 x 120 m, Vollgewinde, V2A



99210.1012
Tellerkopf-Schraube Ø 10 x 120 mm, Vollgewinde

Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
Siemensstraße 26
D-84051 Altheim

Tel.: +49 (0) 8703 9346-0
E-Mail: info@pitzl-connectors.com
Web: www.pitzl-connectors.com