

Pfostenträger 10921.1200




Technische Daten

Bohrung Ø 12 mm oben	4
Einbauhöhe mm	227 - 292
max. charakteristische Drucktragfähigkeit (kN) *	100,0
Untere Platte mm	160 x 100 x 6
Gewinde M 24 unten	150
Gewinde M 24 oben	65
Bohrung Ø 13 mm unten	4
Obere Platte mm	Ø 100 x 6

Ein System für jeden Einsatzbereich! Gewindestärken von M20 bis M30 und verschiedenste Plattengrößen in Materialstärken von 6 bis 15 mm bieten für jeden Anwendungsfall die perfekte Lösung. Abhub und seitliche Einwirkungen können mittels einer geraden Verschraubung ins Hirnholz mit Holzschrauben Vollgewinde 10 x 120 mm (europäisch technisch zugelassen) oder einem Schwert bzw. Seitenlaschen gesichert werden. Selbstverständlich sind Pfostenträger vom System Rechts/Links Gewinde im fertig eingebauten Zustand auch unter hohen Lastenwirkungen problemlos höhenverstellbar. Durch die Verwendung von zusätzlichen Kontermuttern ist eine hohe Steifigkeit möglich.

Pfostenträger 10921.1200


Zubehör



50020.2400
Bohrlehre Ø 24 mm



50934.2000
Nutfräser Art. Nr.
50934.2000 Ø20 mm,
Nutzlänge 20 mm,
Gesamtlänge...



58000.0000
Fräs und Montagelehre
Art. Nr. 58000.0000 aus
Alu / Sperrholz



58000.1100
Frässhablone für FM8
(Art. Nr. 58000.0000) zum
aufräsen Ø 100 mm